

# JT-JDS6600-B

Generátor signálu a čítač frekvence



Generátor signálu a čítač frekvence JT-JDS6600B dokáže generovat signály až do 60 MHz v různých tvarech a nabízí vynikající kvalitu díky čítači frekvence.

Lze jej intuitivně ovládat pomocí tlačítek. Menu lze navíc zobrazit v němčině, angličtině a francouzštině.

## HLAVNÍ FUNKCE

Typ zobrazení	Barevný TFT LC displej
Velikost displeje	2,4“ (6,1 cm)
Připojení	Signálové svorky BNC
Speciální funkce	2-kanálový generátor signálu, 1-kanálový čítač frekvence

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Tvary signálů	Lorentzův puls, puls, půlvlna, šum, exponenciální nárůst/pokles a mnoho dalšího
Min. frekvenční rozlišení	0,01 $\mu$ Hz
Přesnost frekvence	$\pm 20$ ppm
Stabilita frekvence	$\pm 1$ ppm / 3 Hodiny
Zatížitelnost výstupů	max. 150 mA
připustná provozní teplota	0 - 40 °C
Připustná provozní vlhkost	< 80 %
Faktor zkreslení	< 1 % (20 Hz ~ 20 kHz, 0 dBm)

## FREKVENČNÍ ROZSAHY

Sine	0 - 60 MHz
Obdélník, trojúhelník	0 - 15 MHz
PWM, CMOS, TTL, libovolný	0 - 6 MHz

## DALŠÍ INFORMACE

Rozměry	194 x 178 x 69 mm
Hmotnost	768 g
Číslo položky	JT-JDS6600-B
Rozsah dodávky	Generátor signálu, 2 x BNC signální svorky, napájecí zdrojunit
Číslo celního sazebníku	85432000
EAN	4250236827629