

JT-RD6012

Ohjelmoitava laboratorioteholähde



Laboratorioteholähde JT-RD6012 voi tuottaa jopa 60 V:n ja 12 A:n jännitteen yhdessä tehokkaan tasavirtalähteen kanssa. Tässä virtalähteessä on näppäimistö, joka tekee käytöstä miellyttävämpää ja mahdollistaa pääsyn 9 tallennuskohteeseen, USB - liitäntä, josta voit helposti ohjata laitetta ohjelmistolla PC:ltä ja akun lataustoiminto. Lisäksi laitteessa on erilaisia suojaus- ja rajoitustoimintoja, kuten vakiojännite- ja vakiovirtatoiminto, ylijännitesuojaus, ylivirtasuojaus ja vaihdettavat sulakkeet itse piirilevyllä (virtalähteen takapuolella).

Lisävarusteena on saatavana kotelo ja Wifi-moduuli. JT-RD6012-Case01 tarjoaa lisätilaa (teollisuus) virtalähteelle. WiFi-moduuli mahdollistaa käytön älypuhelinsovelluksen kautta.

12A OUTPUT
EDITION

Julkaistu: 15.02.2024

PÄÄOMINAISUUDET

Malli	RD6012
Ominaisuudet	Akun lataustoiminto, arvon- syöttö mukavasti näppäi- mistön kautta, ylivirta suojaus / Ylijännitesuoja säädetävissä integroitu RTC (CR1220 pa- risto tarvitaan) NTC-lämpötila-anturi
Mitat	167 x 81 x 65 mm
Paino	650 g
Toimituksen laajuus	JT-RD6012, NTC-lämpötila- anturi

TARKEMMAT ERITELMÄT

Tulojännite	6 - 70 V
Lähtöjännite	0 - 60 V
Lähtövirta	0 - 12 A
Lähtöteho	0 - 720 W
Jännitteen resoluutio	0,01 V
Nykyinen resoluutio	0,01 A
Kapasiteetin mittausalue	0 - 9999.99 Ah
Energian mittausalue	0 - 9999.99 Wh
Jäännösvärähtely	250 mV(pp) (maksimikapasiteetilla)
Näyttö	2.4-Inch LCD
Valinnaiset lisävarusteet	Kotelo, Wifi-moduuli
Käyttölämpötila-alue	-10 - 40 °C
Sulake	SMD-sulake, nopea toimin- ta, Keraaminen 20A
Banaanipistoke Halkaisija	4 mm

LISÄTIETOJA

Artikkeli nro.	JT-RD6012
EAN	4250236821016
Tullitariffinumero	8504403000